

AZD-AZD-AZD33-11-01 Hinterachs-Getriebegehäuse mit Deckel

Fgst-Nr.:           XXXXXXX      Fahrzeug:      Z/E36/ROADST/Z3/M52/AUT/EUR/LL/1997/07  
Systemversion: 3.47.10.13054    Datenversion: R3.47.10.13054

33 11 Hinterachs-Getriebegehäuse mit Deckel

	Typ	Gewinde	Anziehvorschrift	Maß
1AZ    Gehäusedeckel <a href="#">Getriebezuordnung</a>	E36 / E38 / E39 / E46 / E53 / E60 / E61 / E65 / E66 / E83 / E85 / E86	M10 8.8	168N 168K 188 188N 188K 210 210N 215	45 Nm
	E46 / E83 / E85	M10 10.9	168K	55 Nm
	E38 / E39 / E46 / E53 / E60 / E61 / E65 / E66 / E83 / E85	M10 10.9	188K	55 Nm
	E46 / E53 / E60 / E61 / E63 / E64 / E65 / E66 / E67 / E83	M10	215K	90 Nm
	E38 / E39 / E52	M10x25 10.9	220K	90 Nm
	E38 / E39 / E52	M10x75 10.9	220K	110 Nm
	E38 / E39 / E52	M10x67 10.9	220K	130 Nm
	E65 / E66 / E67	M10	230K	90 Nm
	E85	M10 10.9	168L	55 Nm
	E60 / E61 / E63 / E64	M10 10.9	188L 188LW	55 Nm

	E65 / E66 / E83 / E85 / E86	M10 10.9	188L	55 Nm
	E60 / E63 / E64	M10 10.9	215 mit Sperre	60 Nm
2AZ Seitliche Lagerdeckel (in die Durchgangsbohrungen nur neue beschichtete Schrauben bzw. Schrauben mit Loctite 270 einsetzen)	E12 / E21 / E23 / E24 / E28 / E30 / E31 / E32 / E34 / E36 / E38	M8	Typ M, G	22 Nm
	E12 / E21 / E28 / E30 / E34 / E36 / E38 / E39	M8	Typ K  Fügemoment Drehwinkel	10 Nm 40 °
3AZ Öleinfüll- und Ablasschraube mit Dichtring	E30 / E31 / E32 / E34 / E36 / E38 / E39 / E46 / E52 / E53 / E60 / E63 / E83 / E85 / E86		Dichtring ersetzen	65 Nm
4AZ Mitnehmerflansch rechts	E34 / 525ix	M10		59 Nm
5AZ Mitnehmerflansch links (Schrauben immer erneuern)	E34 / 525ix	M14 x 1,5	Fügemoment	90 Nm
			Drehwinkel	100 + 4 °
6AZ Ölkühleranschluss an Hinterachsgetriebe	E31			35 Nm
7AZ Überwurfmuttern Rohrleitungs-Ölkühler	E31			17 Nm
8AZ Schwingungstilger an Halter	E38 / E39 / E46			77 Nm
9AZ Öleinfüll- und Ölablasschraube mit O-Ring an Deckel / Gehäuse	E30 / E31 / E32 / E34 / E36 / E38 /		Öleinfüll- und Ölablasschraube ersetzen	60 Nm

	E39 / E46 / E52 / E53 / E60 / E61 / E63 / E64 / E65 / E66 / E67 / E83 / E85 / E86			
--	---	--	--	--