

**Beschreibung für Modelle ohne Seitenairbag!!!**

Seitenscheibe herunterfahren. Blende um den Türöffner nach vorne abziehen, Außenspiegelbedieneinheit mit einem kleinen Schraubendreher vorsichtig heraushebeln:



Schraube (Torx 20) die sich hinter der Außenspiegelbedieneinheit befindet, herausschrauben:



Befestigungsclips der Türverkleidung vorsichtig lösen – am besten mit einem Klammerheber:



Um die Position der Clips zu verdeutlichen, habe ich die Türverkleidung einmal von der Rückseite fotografiert:



Türverkleidung nach oben herausziehen, dabei die Schachtabdeckleiste noch montiert belassen. Nicht am Türgriff ziehen – Beschädigungsgefahr! Am besten am hinteren Ende Anfangen:



Kabel der Lautsprecher trennen



Schachtabdeckleiste nach oben herausziehen



### **Zusammenbau**

Schachtabdeckleiste auf die Türverkleidung auf setzen – zwischen dem Ende der Türverkleidung und der dem Ende der Schachtabdeckleiste ca. 8mm Abstand lassen:



- Kabelverbindung für die Lautsprecher wieder herstellen.
- Kabel für die Außenspiegelbedieneinheit wieder durch das entsprechende Loch durchführen.

Türverkleidung von oben in die Tür einsetzen. Dabei zunächst nur leicht hineindrücken, damit das Ganze noch ausgerichtet werden kann. Die Schachtabdeckleiste an der Kerbe für den Steg zwischen Seitenscheibe und Dreiecksfenster ausrichten:



Die Türverkleidung selbst am besten am Ausschnitt für den Türöffner ausrichten:



Hintere Gummiabdeckung einfädeln:



- Die Tür schließen – nun kann man am besten die Türverkleidung mit samt der Schachtabdeckleiste nach unten in ihre endgültige Position drücken.
- Tür wieder öffnen.
- Clips wieder hineindrücken.
- Schraube am oberen Türgriff (hinter der Außenspiegelbedieneinheit) wieder befestigen.
- Außenspiegelbedieneinheit wieder anschließen und hineindrücken.
- Blende um den Türöffner wieder anbringen – Fertig!!!